

YAĞMURLAMA BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

GENERAL INFORMATION ABOUT SPRINKLERS

İdeal atış mesafesi •
Ideal atış mesafesi

Enerji tasarrufu sağlayan kısa tur süresi •
Energy saving short rotation duration

•Geniş paket içeriği
Wide package content



Erhas Tarımsal Sulama Başlıkları farklı debilerde değiştirilebilir memeler takılabilecek şekilde UV ışınlarına karşı son derece dayanıklı plastik malzemeden üretilmiştir. Ürünlerimizde kullanılan uygun gerginliğe ayarlanabilir paslanmaz çelik yay sayesinde her basınç değerinde düşük ve orta hızda rahatlıkla çalışabilir. Kolay ve stabil dönüşü sağlamak için teflon yatakla desteklenmiştir. Yivli püskürtme yoluyla suyu döndürerek toz şeklinde dağıtır ve su yayma pimi yardımıyla açıklık bırakmadan sulamanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar.

Not: Kataloğumuzdaki veriler rüzgârsız ortamda yerden 65 cm yükseklikte ayarlanabilir basınçlı suda kendi teknik elemanlarımız tarafından elde edilmiştir.

Erhas Agricultural Irrigation Sprinklers are produced of UV resistant strong plastic material with changeable nozzles in different flow rates. Thanks to the hardness adjustable stainless steel springs used in the manufacture of Erhas Sprinklers, it can work at all pressure rates, slow and fast circle speed easily. In order to perform easy and continuous rotation, it is provided with teflon bearing. With the advantage of distribution sections inside nozzle grooves and water spreading pins, it sprinkles the water as cyclone shape and in very small particles. Therefore it can irrigate the whole area without any non-irrigated space.

Note: Mentioned data in our catalog are obtained by our technical staff with the adjustable pressured water by using 65 cm riser pipes from the ground level.